

超合金削孔機協会

超合金削孔機初號機

ULTRA ALLOY
SLOPE DRILL

VER.01

万能の汎用機

超合金削孔機初號機



外形・寸法図

超合金削孔機 初號機

Ultra Alloy Slope Drill Ver.1



USD-1ドリルユニット仕様

型 式		
削孔能力	最大削孔径	φ135mm
	最大削孔深度	12m (対象地質により変わります)
ドリフター	型 式	全油圧 転打撃独立作業式
	打撃力	290J (30kgf・m)
	打撃数	600bpm
	転数	42rpm 84rpm
	転トルク	2360~1180N・m
フィード装置	方 式	オイルモータ チェーン方式
	フィード力	0~18.6kN (0~1900kgf)
	フィード速度	0~7m/min
	早送り速度	MAX28m/min
	フィードストローク	1830mm
セントラライザー		油圧クランプ 油圧ブレーカー
主要寸法 (水平時)	全 巾	960mm
	全 長	2590mm
質 量		約400kg

USD-1油圧ユニット仕様

型 式		
電動機 (モーター)		22KW-4P-200V
オイルポンプ 第1	吐出量	67ℓ/min
	吐出圧力	16.5MPa (リリーフセット圧力)
オイルポンプ 第2	吐出量	53ℓ/min
	吐出圧力	13.5MPa (リリーフセット圧力)
作動油タンク容量		100ℓ
オイルクーラー		空冷式 (自動温度調整機構付)
主要寸法	全 高	1130mm
	全 巾	650mm
	全 長	1100mm
質 量		約530kg (乾燥質量440kg)

※製品の仕様は改良により予告なく変更することがあります。

超合金削孔機協会 超

〒421-1212 静岡県静岡市葵区千代2丁目10-55 (株)e-works内
 TEL/054-295-5399 FAX/054-270-4313
 URL/http://www.usd777.jp MAIL/info@usd777.jp